



Model	Označenie modelu	3C13				3C13D
	Typ kabíny	Komfortná, jednoduchá				Komfortná, dvojité
	Kód modelu	FB83BB4SLEA3	FB83BD4SLEA3	FB83BE4SLEA3	FB83BG4SLEA3	FB83BE4WLEA3
	Počet miest	3				6
Rozmery [mm]						
Rázvor (WHB)		2500	2950	3350	3850	3350
Celková dĺžka (OL)		4900	5570	5970	6690	5970
Dĺžka kabíny (CL)		1613				2613
Celková šírka						1995
Šírka kabíny (CW)						1995
Celková výška (OH)		2130				2175
Rozchod	Predná náprava					1640
	Zadná náprava					1500
Výška rámu vzadu (FH) cca		770	770	765	769	751
Svetlá výška						170
Kabína - zadná náprava		1975	2425	2825	3325	1865
Kabína - koniec rámu (CTFE)		3295	3965	4365	5085	3405
Maximálna dĺžka nadstavby (BL)		3375	4095	4735	5535	3530
Šírka rámu						750
Predný previs (FO)						1140
Zadný previs (do konca rámu) (RO)		1320	1540	1540	1760	1540
Predná náprava - začiatok nadstavby		625				1625
Odporúčaná vzdialenosť nadstavby od kabíny						100

Hmotnosti [kg]						
Najväčšia tech. prípustná hmotnosť vozidla						3500
Najväčšia tech. prípustná hmotnosť súpravy						7000
Prevádzková hmotnosť *		2035	2060	2075	2090	2280
Najväčšia tech. prípustné zaťaženie	Predná náprava	1900				1950
	Zadná náprava	2640				2700

Prevádzkové hodnoty						
Maximálna rýchlosť [km/h]	130					
Maximálna stúpanosť [%]	55,5					
Polomer otáčania	Stopový	9,6	11	12,2	13,8	12,2
	Obrysový	10,6	12,2	13,4	15	13,4

Motor	
Model	4M42-3AT2 (EURO4)
Typ	4-dobý, kvapalinou chladený, s priamym vstrekaním, preplňovaný s medzichladením
Počet valcov, usporiadanie	4-radový
Zdvihový objem	2977 cm ³
Maximálny výkon	92 kW/3200 min ⁻¹
Maximálny krútiaci moment	294 Nm/1700 min ⁻¹
Vzduchový čistič (filter)	suchý s papierovou vložkou
Alternátor	striedavy 12 V, 75 A

Pohonový reťazec		
Spojka	Model	C3W28D
	Typ	jednokotúčová, suchá, hydraulicky ovládaná
	Obloženie	bezazbestové
Prevodovka	Vonk.pr.obloženia	275 mm
	Model	M027S5
	Typ	5-stupňová so spätným chodom, so synchronizáciou všetkých prevodov
Spojovací hriadeľ	Prevodový pomer	4.748 - 2.692 - 1.593 - 1.000 - 0.787, Rev. 4.748
	Model	P2
	Typ	trubkový, kované konce
Rozvodovka	Model	D1H
	Typ	jednostupňová, hypoidná
	Prevodový pomer	4.444 (opt. u jednoduchej kabíny : 4.111/4.625, u dvojitej kabíny : 4.625)

Podvozok		
Predná náprava	Model	F100T
	Typ	tuhá nápravnica "I" prierezu
	Nonosť	1900 kg / 1950 kg
Zadná náprava	Model	R0151
	Typ	tuhá, hnacia náprava typu full-floating (uloženie na mostíku)
	Nosnosť	2640 kg / 2700 kg
Pneumatiky	195/75R16 C 107/105	
Kolesá	jednomontáž vpredu, dvojmontáž vzadu	
Riadenie	16x5JK-110-7t, 6 skrutiiek, jednodiele (jednoduchá matica)	
Brzdy	lavostranné	
	servoriadenie s obežnými guľčkami, teleskopický stĺpik so zámkom riadenia	
	Prevádzkové	hydraulické s podtlakovým posilňovačom, dvojokruhové so záťažovou reguláciou ZN
	Predné	239 mm x 24 mm (samočinné nastavovanie)
	Zadné	214 mm x 24 mm (samočinné nastavovanie)
Odpruženie	Parkovacie	vnútorné rozpínacie na spojovacom hradeli za prevodovkou
	Odľahčovacie	motorová (výfuková) brzda
	Typ	semieliptické listové pružiny so stabilizátorom na prednej a zadnej náprave
Tlmič pruženia	Predné	1500 mm x 70 mm x 16 mm - 2
	Zadné/hlavné pero	1250 mm x 70 mm x 10 mm - 3, 18 mm - 1
	Zadné/pomocné	1500x70x17-2 (dtto vľavo)
Rám	gumová pružina	
Palivová nádrž	hydraulický dvojčinný teleskopický na prednej a zadnej náprave	
	Elektrický systém - akumulátory	paralelne sa zužujúce pozdĺžniky s výstuhami a priečkami
Elektrický systém - akumulátory	Max.prierez	190 mm x 55 mm x 4,5 mm (výška stojiny x šírka hornej pásnice x hrúbka)
	80 l	
		12 V, regulované - 12 V, 92 Ah
		12 V, 115 Ah

Kabína		
Konštrukcia	sklopná s torznou tyčou	pevná
	oceľová zváraná konštrukcia	

Poznámky
* Podľa 70/156/EEC : včítane chladiacej kvapaliny, oleja, naplnenia palivovej nádrže na 90%, náhradného kolesa, hmotnosti vodiča 75 kg

Tento dokument nie je zmluvou. Hmotnosti, rozmery, parametre a údaje sú len informatívne a závisia od výberu verzie. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte Vášho predajcu Mitsubishi Fuso.