



Model	Označenie modelu	5S13			5S13D
	Typ kabíny	štandardná, jednoduchá			štandardná, dvojitá
	Kód modelu	FE74BB4SLEA3	FE74BD4SLEA3	FE74BE4SLEA3	FE74BE4WLEA3
	Počet miest	3			6
<b>Rozmery [mm]</b>					
	Rázvor (WHB)	2500	2950	3350	3350
	Celková dĺžka (OL)	4760	5430	5830	5830
	Dĺžka kabíny (CL)	1510			2455
	Celková šírka	1870			
	Šírka kabíny (CW)	1695			
	Celková výška (OH)	2120			2015
	Rozchod	Predná náprava		1390	
		Zadná náprava		1435	
	Výška rámu vzadu (FH) cca	800	800	797	798
	Svetlá výška	175			
	Kabína - zadná náprava	1975	2425	2825	1880
	Kabína - koniec rámu (CTFE)	3295	3965	4365	3420
	Maximálna dĺžka nadstavby (BL)	3375	4095	4375	3530
	Šírka rámu	700			
	Predný previs (FO)	1000			
	Zadný previs (do konca rámu) (RO)	1320	1540		
	Predná náprava - začiatok nadstavby	625			1585
	Odporúčaná vzdialenosť nadstavby od kabíny	100			115

<b>Hmotnosti [kg]</b>					
	Najväčšia tech. prípustná hmotnosť vozidla	5500			
	Najväčšia tech. prípustná hmotnosť súpravy	9000			
	Prevádzková hmotnosť *	2155	2185	2205	2370
	Najväčšia tech. prípustné zaťaženie	Predná náprava		2300	
		Zadná náprava		3800	

Prevádzkové hodnoty					
Maximálna rýchlosť [km/h]	112				
Maximálna stúpanosť [%]	38,5				
Polomer otáčania	Stopový	10,4	12	13,4	13,4
	Obrysový	11,2	12,8	14,4	14,4

Motor	
Model	4M42-3AT2 (EURO4)
Typ	kvapalinou chladený, s priamym vstrekom, prepĺňovaný s medzichladením
Počet valcov, usporiadanie	4-radový
Zdvihový objem	2977 cm <sup>3</sup>
Maximálny výkon	92 kW / 3200 min <sup>-1</sup>
Maximálny krútiaci moment	294 Nm / 1700 min <sup>-1</sup>
Vzduchový čistič (filter)	suchý s papierovou vložkou
Alternátor	striedavý 12V, 75A

Pohonový reťazec		
Spojka	Model	C3W28D
	Typ	jednokotúčová, suchá, hydraulicky ovládaná
	Obloženie	bezazbestové
	Vonk.pr.obloženia	275 mm
Prevodovka	Model	M027S5
	Typ	5-stupňová so spätným chodom, so synchronizáciou všetkých prevodov
	Prevodový pomer	4.748 - 2.692 - 1.593 - 1.000 - 0.787, Rev. 4.748
Spojovací hriadeľ	Model	P2
	Typ	Trubkový, kované konce
Rozvodovka	Model	D2H
	Typ	jednomontáž vpredu, dvojmontáž vzadu
	Prevodový pomer	5,285
		(opt. 4.875 / 5.714)

Podvozok		
Predná náprava	Model	F200T
	Typ	tuhá nápravica "I" prierezu
	Nosnosť	2300 kg
Zadná náprava	Model	R020T
	Typ	tuhá, hnacia náprava typu full-floating (uloženie na mostíku)
	Nosnosť	3800 kg
Pneumatiky		205/75 R16C 113/111
Kolesá		jednomontáž vpredu, dvojmontáž vzadu
Riadenie		16x5.5K-115-9t, 5 skrutiek, jednodielna (dvojité matica)
Brzdy		ľavostranné
		servoriadenie s obežnými guľôčkami, teleskopický stĺpik so zámkom riadenia
	Prevádzkové	hydraulické s podtlakovým posilňovačom, dvojkruhové so záťažovou reguláciou ZN
	Predné	235 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)
	Zadné	235 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)
Odpruženie	Parkovacie	vnútorná rozpínacia na spojovacom hriadeľi za prevodovkou
	Odfahčovací	motorová (výfuková) brzda
	Typ	semieliptické listové pružiny so stabilizátorom na prednej a zadnej náprave
	Predné	1200 mm x 70 mm x 10 mm - 5
		(rozteč x šírka x hrúbka - počet listov)
Tlmič pruženia	Zadné/hlavné pero	1250 mm x 70 mm x 10 mm - 1, 11 mm - 4
	Zadné/pomocné	990 mm x 70 mm x 8 mm - 4
		hydraulický dvojčinný teleskopický na prednej a zadnej náprave
Rám	Typ	paralelne zužujúce sa pozdĺžniky s výstuhami a priečkami
	Max.prierez	180 mm x 65 mm x 4,5 mm (výška stojiny x šírka hornej pásnice x hrúbka)
Palivová nádrž		80 l
Elektrický systém - akumulátory		12 V, regulované - 12 V, 92 Ah
		12 V, 115 Ah

Kabína		
Konštrukcia	sklopná s torznou tyčou	pevná
	oceľová zváraná konštrukcia	

Poznámky	
* Podľa 70/156/EEC: včítane chladiacej kvapaliny, oleja, naplnenia palivovej nádrže na 90%, náhradného kolesa a hmotnosti vodiča 75 kg	

Tento dokument nie je zmluvou. Hmotnosti, rozmery, parametre a údaje sú len informatívne a závisia od výberu verzie. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte Vášho predajcu Mitsubishi Fuso.