



| Model                                      | Označenie modelu | 6C15                  |              |              | 6C15D              |
|--|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
|  | Typ kabíny       | Komfortná, jednoduchá |              |              | Komfortná, dvojitá |
|  | Kód modelu       | FE84BC6SLEA1          | FE84BE6SLEA1 | FE84BG6SLEA1 | FE84BG6WLEA1       |
|  | Počet miest      | 3                     |              |              | 7                  |
| <b>Rozmery [mm]</b>                        |                  |                       |              |              |                    |
| Rázvor (WHB)                               |                  | 2750                  | 3350         | 3850         | 3850               |
| Celková dĺžka (OL)                         |                  | 5150                  | 5970         | 6690         | 6690               |
| Dĺžka kabíny (CL)                          |                  | 1613                  |              |              | 2613               |
| Celková šírka                              |                  | 2040                  |              |              |                    |
| Šírka kabíny (CW)                          |                  | 1995                  |              |              |                    |
| Celková výška (OH)                         |                  | 2160                  |              |              | 2200               |
| Rozchod                                    | Predná náprava   | 1665                  |              |              |                    |
|  | Zadná náprava    | 1560                  |              |              |                    |
| Výška rámu vzadu (FH) cca *                |                  | 838                   | 839          | 839          | 839                |
| Svetlá výška                               |                  | 180                   |              |              |                    |
| Kabína - zadná náprava                     |                  | 2225                  | 2825         | 3325         | 2365               |
| Kabína - koniec rámu (CTFE)                |                  | 3545                  | 4365         | 5085         | 4125               |
| Maximálna dĺžka nadstavby (BL)             |                  | 3775                  | 4735         | 5535         | 4530               |
| Šírka rámu                                 |                  | 753                   |              |              |                    |
| Predný previs (FO)                         |                  | 1140                  |              |              |                    |
| Zadný previs (do konca rámu) (RO)          |                  | 1320                  | 1540         | 1760         | 1760               |
| Predná náprava - začiatok nadstavby        |                  | 625                   |              |              | 1625               |
| Odporúčaná vzdialenosť nadstavby od kabíny |                  | 100                   |              |              |                    |

|  |                |       |      |      |      |
|--|----------------|-------|------|------|------|
| <b>Hmotnosti [kg]</b>                      |                |       |      |      |      |
| Najväčšia tech. prípustná hmotnosť vozidla |                | 6500  |      |      |      |
| Najväčšia tech. prípustná hmotnosť súpravy |                | 10000 |      |      |      |
| Prevádzková hmotnosť *                     |                | 2495  | 2550 | 2565 | 2785 |
| Najväčšia tech. prípustné zaťaženie        | Predná náprava | 2500  |      |      |      |
|  | Zadná náprava  | 4500  |      |      |      |

| Prevádzkové hodnoty       |          |      |      |      |      |
|---------------------------|----------|------|------|------|------|
| Maximálna rýchlosť [km/h] | 127      |      |      |      |      |
| Maximálna stúpanosť [%]   | 45,5     |      |      |      |      |
| Polomer otáčania          | Stopový  | 10,4 | 12,2 | 13,8 | 13,8 |
|                           | Obrysový | 11,4 | 13,4 | 15   | 15   |

| Motor                      |   |
|----------------------------|---|
| Model                      | 4M42-3A14 (EURO4)   |
| Typ                        | 4-doby, kvapalinou chladený, s priamym vstrekaním, preplňovaný s medzichladením |
| Počet valcov, usporiadanie | 4-radový  |
| Zdvihový objem             | 2977 cm <sup>3</sup>  |
| Maximálny výkon            | 107kW/3200min <sup>-1</sup>   |
| Maximálny krútiaci moment  | 362Nm/1700min <sup>-1</sup>   |
| Vzduchový čistič (filter)  | suchý s papierovou vložkou  |
| Alternátor                 | striedavý 12V, 75A  |

| Pohonový reťazec  |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| Spojka            | Model             | C4W30D   |
|                   | Typ               | jednokotúčová, suchý, hydraulicky ovládaná                         |
|                   | Obloženie         | stové  |
|                   | Vonk.pr.obloženia | 300 mm   |
| Prevodovka        | Model             | M036S6   |
|                   | Typ               | 6-stupňová so spätným chodom, so synchronizáciou všetkých prevodov |
|                   | Prevodový pomer   | 5.400 - 3.657 - 2.368 - 1.465 - 1.000 - 0.711, Rev. 5400           |
| Spojovací hriadeľ | Model             | P3   |
|                   | Typ               | trubkový, kované konce   |
| Rozvodovka        | Model             | D033H  |
|                   | Typ               | jednostupňová, hypoidná  |
|                   | Prevodový pomer   | 5.285 (opt.: 4.875)  |

| Podvozok                        |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Predná náprava                  | Model   | F300T  |
|                                 | Typ   | tuhá nápravica "I" prierezu  |
|                                 | Nosnosť   | 2500 kg  |
| Zadná náprava                   | Model   | R033T  |
|                                 | Typ   | tuhá, hnacia náprava typu full-floating (uloženie na mostíku)                        |
|                                 | Nosnosť   | 4500 kg  |
| Pneumatiky                      | 215/75R16C 116/113<br>jednomontáž vpredu, dvojmontáž vzadu                                |  |
| Kolesá                          | 16x6K-127-9t, 6 skrutiek, jednodielne (jednoduchá matica)                                 |  |
| Riadenie                        | ľavostranné<br>servoriadenie s obežnými guľôčkami, teleskopický stĺpik so zámkom riadenia |  |
| Brzdy                           | Prevádzková   | hydraulické s podtlakovým posilňovačom, ABS, dvojokruhové so záťažovou reguláciou ZN |
|                                 | Predné  | 235 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)  |
|                                 | Zadné   | 235 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)  |
|                                 | Parkovacie  | vnútorné rozpinacie na spojovacom hriadeľi za prevodovkou                            |
|                                 | Odľahčovacie  | motorová (výfuková) brzda  |
| Odpruženie                      | Typ   | semieliptické listové pružiny so stabilizátorom na prednej a zadnej náprave          |
|                                 | Predné  | 1500 mm x 70 mm x 18 mm - 2<br>(rozteč x šírka x hrúbka - počet listov)              |
|                                 | Zadné/hlavné pero   | 1250 mm x 70 mm x 11 mm -5, 10 mm - 1  |
|                                 | Zadné/pomocné   | 990 mm x 70 mm x 11 mm - 4   |
| Ťmič pruženia                   | hydraulický dvojčinný teleskopický na prednej a zadnej náprave                            |  |
| Rám                             | Typ   | paralelné zužujúce sa pozdĺžniky s výstuhami a priečkami                             |
|                                 | Max.prierez   | 193 mm x 60 mm x 6,0 mm (výška stojinyxšírka hornej pásnicexhrúbka)                  |
| Palivová nádrž                  | 100 l   |  |
| Elektrický systém - akumulátory | 12 V, regulované 12 V, 92 Ah<br>12V, 115 Ah   |  |

| Kabína      |                             |       |
|-------------|-----------------------------|-------|
| Konštrukcia | sklopná s torznou tyčou     | pevná |
|             | oceľová zváraná konštrukcia |       |

| Poznámky   |
|--|
| *Podľa 70/156/EEC : včítane chladiacej kvapaliny, oleja, naplnenie palivovej nádrže na 90%, náhradného kolesa a hmotnosti vodiča 75 kg |
|  |
|  |

Tento dokument nie je zmluvou. Hmotnosti, rozmery, parametre a údaje sú len informatívne a závisia od výberu verzie. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte Vášho predajcu Mitsubishi Fuso.