



Model	Označenie modelu	6C18			6C18D
	Typ kabíny	Komfortná, jednoduchá			Komfortná, dvojitá
	Kód modelu	FE84DC6SLEA1	FE84DE6SLEA1	FE84DG6SLEA1	FE84DG6WLEA1
	Počet miest	3			7
Rozmery [mm]					
Rázvor (WHB)		2750	3350	3850	3850
Celková dĺžka (OL)		5150	5970	6690	6690
Dĺžka kabíny (CL)		1613			2613
Celková šírka		2040			
Šírka kabíny (CW)		1995			
Celková výška (OH)		220			2260
Rozchod		Predná náprava		1665	
		Zadná náprava		1560	
Výška rámu vzadu (FH) cca		889	890	891	890
Svetlá výška		180			
Kabína - zadná náprava		2225	2825	3325	2365
Kabína - koniec rámu (CTFE)		3545	4365	5085	4125
Maximálna dĺžka nadstavby (BL)		3775	4735	5535	4530
Šírka rámu		753			
Predný previs (FO)		1140			
Zadný previs (do konca rámu) (RO)		1320	1540	1760	1760
Predná náprava - začiatok nadstavby		625			1625
Odporúčaná vzdialenosť nadstavby od kabíny		100			

Hmotnosti [kg]					
Najväčšia tech. prípustná hmotnosť vozidla		6500			
Najväčšia tech. prípustná hmotnosť súpravy		10000			
Prevádzková hmotnosť *		2665	2705	2730	2940
Najväčšia tech. prípustné zaťaženie		Predná náprava		2640	
		Zadná náprava		4750	

Prevádzkové hodnoty					
Maximálna rýchlosť [km/h]	127				
Maximálna stúpanosť [%]	43				
Polomer otáčania	Stopový	10,4	12,2	13,8	13,8
	Obrysový	11,4	13,4	15	15

Motor	
Model	4M50-T5 (EURO4)
Typ	4-doby, kvapalinou chladený, s priamym vstrekaním, prepĺňovaný s medzichladením
Počet valcov, usporiadanie	4-radový
Zdvihový objem	4899 cm ³
Maximálny výkon	132kW/2700min ⁻¹
Maximálny krútiaci moment	530Nm/1600min ⁻¹
Vzduchový čistič (filter)	suchý s papierovou vložkou
Alternátor	striedavy 24V, 40A

Pohonový reťazec		
Spojka	Model	C5W33D
	Typ	jednokotúčová, suchá, hydraulicky ovládaná
	Obloženie	bezazbestové
	Vonk.pr.obloženia	330 mm
Prevodovka	Model	M036S6
	Typ	6-stupňová so spätným chodom, so synchronizáciou všetkých prevodov
	Prevodový pomer	5.175 - 2.913 - 1.682 - 1.000 - 0.793 - 0.669, Rev. 5.175
Spojovací hriadeľ	Model	P3
	Typ	trubkový, kované konce
Rozvodovka	Model	D033H
	Typ	jednostupňová, hypoidná
	Prevodový pomer	4,444 (opt. 4,875)

Podvozok		
Predná náprava	Model	F300T
	Typ	tuhá nápravica "I" prierezu
	Nosnosť	2640 kg
Zadná náprava	Model	R033T
	Typ	tuhá, hnacia náprava typu full-floating (uloženie na mostíku)
	Nosnosť	4750 kg
Pneumatiky	225/75R16C 118/116 jednomontáž vpredu, dvojmontáž vzadu	
Kolesá	16x6K-127-9t, 6 skrutiek, jednodielne (jednoduchá matica)	
Riadenie	ľavostranné servoriadenie s obežnými guľkami, teleskopický stĺpik so zámkom riadenia	
Brzdy	Prevádzková	hydraulické s podtlakovým posilňovačom, ABS, dvojokruhové so záťažovou reguláciou ZN
	Predné	235 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)
	Zadné	235 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)
	Parkovacie	vnútorné rozpinacie na spojovacom hriadeľi za prevodovkou
	Odlahčovacie	motorová (výfuková) brzda
Odpruženie	Typ	semieliptické listové pružiny so stabilizátorom na prednej a zadnej náprave
	Predné	1500 mm x 70 mm x 18 mm - 2 (rozteč x šírka x hrúbka - počet listov)
	Zadné/hlavné pero	1250 mm x 70 mm x 11 mm -5, 10 mm - 1
	Zadné/pomocné	990 mm x 70 mm x 11 mm - 4
Ťmič pruženia	hydraulický dvojčinný teleskopický na prednej a zadnej náprave	
Rám	Typ	paralelné zužujúce sa pozdĺžniky s výstuhami a priečkami
	Max.prierez	193 mm x 60 mm x 6,0 mm (výška stojiny x šírka hornej pásnice x hrúbka)
Palivová nádrž	100 l	
Elektrický systém - akumulátory	24 V, regulované - 12 V, 64 Ah	

Kabína		
Konštrukcia	sklopná s torznou tyčou	pevná
	oceľová zváraná konštrukcia	

Poznámky
Podľa 70/156/EEC : včítane chladiacej kvapaliny, oleja, naplnenie palivovej nádrže na 90%, náhradného kolesa a hmotnosti vodiča 75 kg

Tento dokument nie je zmluvou. Hmotnosti, rozmery, parametre a údaje sú len informatívne a závisia od výberu verzie. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte Vášho predajcu Mitsubishi Fuso.