



Model	Označenie modelu	7C15					7C15D		
	Typ kabíny	Komfortná, jednoduchá					Komfortná, dvojité		
	Kód modelu	FE85BC6SLEA1	FE85BE6SLEA1	FE85BG6SLEA1	FE85BH6SLEA1	FE85BJZSLEA1	FE85BG6WLEA1	FE85BH6WLEA1	
	Počet miest	3					7		
Rozmery [mm]									
Rázvor (WHB)		2750	3350	3850	4200	4470	3850	4200	
Celková dĺžka (OL)		5160	5970	6690	7600	7560	6690	7040	
Dĺžka kabíny (CL)		1613					2613		
Celková šírka		2030					2130	2030	
Šírka kabíny (CW)							1995		
Celková výška (OH)		2200					2225		
Rozchod	Predná náprava						1665		
	Zadná náprava	1560					1660	1560	
Výška rámu vzadu (FH) cca		838	838	838	836	875	838	837	
Svetlá výška							195		
Kabína - zadná náprava		2225	2825	3325	3675	3945	2365	2715	
Kabína - koniec rámu (CTFE)		3545	4365	5085	5995	5955	4125	4475	
Maximálna dĺžka nadstavby (BL)		3775	4735	5535	6095	6527	4530	5095	
Šírka rámu		753					840	753	
Predný previs (FO)							1140		
Zadný previs (do konca rámu) (RO)		1320	1540	1760	2320	2010	1760	1760	
Predná náprava - začiatok nadstavby		625					1625		
Odporúčaná vzdialenosť nadstavby od kabíny							100		

Hmotnosti [kg]									
Najväčšia tech. prípustná hmotnosť vozidla						7500			
Najväčšia tech. prípustná hmotnosť súpravy						11000			
Prevádzková hmotnosť *	2580	615	2645	2695	770	2885	2955		
Najväčšia tech. prípustná zaťaženie	Predná náprava						3100		
	Zadná náprava						5200		

Prevádzkové hodnoty								
Maximálna rýchlosť [km/h]						112		
Maximálna stúpanosť [%]						40		
Polomer otáčania	Stopový	10,4	12,2	13,8	15	15,8	13,8	15
	Obrysovy	11,4	13,4	15	16	17	15	16

Motor	
Model	4M42-3AT4 (EURO4)
Typ	4-dobý, kvapalinou chladený, s priamym vstrekováním, prepľňovaný s medzichladením
Počet valcov, usporiadanie	4-radový
Zdvihový objem	2977 cm ³
Maximálny výkon	107kW/3200min ⁻¹
Maximálny krútiaci moment	362Nm/1700min ⁻¹
Vzduchový čistič (filter)	suchý s papierovou vložkou
Alternátor	striedavý 12V, 75A

Pohonový reťazec		
Spojka	Model	C4W30D
	Typ	jednokotúčová, suchá, hydraulicky ovládaná
	Obloženie	bezazbestové
	Vonk.pr.obloženia	300 mm
Prevodovka	Model	M036S6
	Typ	6-stupňová so spätným chodom, so synchronizáciou všetkých prevodov
	Prevodový pomer	5.400 - 3.657 - 2.368 - 1.465 - 1.000 - 0.711, Rev. 5400
Spojovací hriadeľ	Model	P3
	Typ	trubkový, kované konce
Rozvodovka	Model	D035H
	Typ	jednostupňová, hypoidná
	Prevodový pomer	5,714

Podvozok				
Predná náprava	Model	F350T		
	Typ	tuhá nápravica "I" prierezu		
	Nosnosť	3100 kg		
Zadná náprava	Model	R035T		
	Typ	tuhá, hnacia náprava typu full-floating (uloženie na mostíku)		
	Nosnosť	5200 kg		
Pneumatiky		205/75R17,5 124/122		
Kolesá		jednomontáž vpredu, dvojmontáž vzadu		
Riadenie		7,5x6K-127-9t, 6 skrutiék, jednodielna (jednoduchá matica)		
Brzdy		favostranné		
		servoriadenie s obežnými guľičkami, teleskopický stĺpik so zámkom riadenia		
	Prevádzková	hydraulické s podtlakovým posilňovačom, ABS, dvojkruhové so záťažovou reguláciou ZN		
	Predné	252 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)		
	Zadné	252 mm x 40 mm (samočinné nastavovanie)		
Odpruženie	Parkovacie	vnútorné rozpinacie na spojovacom hriadeľi za prevodovkou		
	Odlahčovacie	motorová (výfuková) brzda		
	Typ	semieliptické listové pružiny so stabilizátorom na prednej a zadnej náprave		
	Predné	1500 mm x 70 mm x 18 mm - 2		
		(rozteč x šírka x hrúbka - počet listov)		
	Zadné/hlavné pero	1250 mm x 70 mm x 11 mm - 5, 10 mm-1	1300x70x11-2,14,2	1250x70x11-5, 10-1
	Zadné/pomocné	990 mm x 70 mm x 12 mm - 4	1050x70x10-1, 12-1, 13-1, 11-2	990x70x12 - 4
Tlmič pruženia		hydraulický dvojitý teleskopický na prednej a zadnej náprave		
Rám	Typ	paralelne zužujúce sa pozdĺžniky s výstuhami a ppriečkami		
	Max.prierez	193mm x 60mm x 6,0mm (výška stojinyxšírka hornej pásnicehrúbka)	226x70x6	193x60x6,0
Palivová nádrž		100 l		
Elektrický systém - akumulátory		12 V, regulované 12 V, 92 Ah		
		12 V, 115 Ah		

Kabína		
Konštrukcia	sklopná s torznou tyčou	pevná
	ocelová zvaraná konštrukcia	

Poznámky	
Podľa 70/156/EEC : včítane chladiacej kvapaliny, oleja, naplnenia palivovej nádrže na 90%, náhradného kolesa a hmotnosti vodiča 75 kg	

Tento dokument nie je zmluvou. Hmotnosti, rozmery, parametre a údaje sú len informatívne a závisia od výberu verzie. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte Vášho predajcu Mitsubishi Fuso.